

Nitě SABAFLEX - 100% PPT multifilament

SABAFLEX – je moderní, elastická šicí nit pro velice pružné švy (tažnost cca 60%) její obrovskou výhodou je velice jemný a hladký povrch. Při použití této nitě do spodní nitě overlockového švu vykazuje celý tento šev hladký omak. Proto má tato nit uplatnění hlavně u švů, které jsou na rubové straně v kontaktu s tělem. Umožňuje použít klasický vázaný steh tam, kde by jinak byl nutný řetízkový a velice jemný steh z důvodů elasticity švu.

SABAFLEX 30 – Extrémně silná a pružná šicí nit pro velmi namáhané a silově zatížené švy. Je určena na sportovní, ale i technické švy s požadavkem vysoké pevnosti, ale i elasticity. Pro velice těžké švy například při výrobě bot, nebo elastických kalhot.

SABAFLEX 80 – Šicí nit používaná na výrobu sportovního oblečení, tanečních dressů, dětského a kojeneckého zboží a prádla.



NIT	ETIKETNÍ ČÍSLO	NÁVIN	KARTA	BAREVNOST	SÍLA JEHLY	BALENÍ	POČET BAREV	CENA
SABAFLEX	30 (Tex105)	900 m	75883	bílé barevné černé	120-140	volně/ 5 cívky	160	
SABAFLEX	50 (Tex70)	1200 m	75882	bílé barevné černé	110-130	volně/ 5 cívek	160	
SABAFLEX	80 (Tex60)	2000 m	75885	bílé barevné černé	80-100	volně/ 5 cívek	160	
SABAFLEX	120 (Tex27)	1500 m	75889	bílé barevné černé	70-80	volně/ 5 cívek	160	

Nitě STRONGBOND - 100% multifilamentární polyamid 6.6

STRONGBOND - je vysoce pevná, robustní nit vyrobená z 100% bondýrovaného multifilamentárního polyamidu 6.6. To umožňuje skvělou pevnost švu s vynikajícími vlastnostmi v oděru. Při šití vykazuje vysokou termoodolnost při vyšších rychlostech. Dodržení pevnosti při termickém namáhání je zde také dodrženo. Rychlost šití, respektive plné využití strojního zařízení není tedy v tomto případě limitováno použitou nití. Tato nit je určena hlavně tam, kde je požadována technická specifikace. Název bondýrování znamená finální uzavření zákrutu nitě opět základním materiálem. To zlepšuje oblast použití i v technicky náročných operacích při více směrovém šití, případně na komplikovaném dvojjehelním švu.

STRONGBOND 10 – Pro sešívání silných látek a technických textilií, pro výrobu obuvi a koženého zboží, horolezeckého vybavení a bezpečnostních pásů.

STRONGBOND 20 – Pro výrobu ochranných prostředků, oblečení pro motorkáře, případně pro použití v mokrých procesech. Velké uplatnění má tato nit také při výrobě vázacích popruhů a čalouněného nábytku, nebo také pro autosedačky.



NIT	ETIKETNÍ ČÍSLO	NÁVIN	KARTA	BAREVNOST	SÍLA JEHLY	BALENÍ	POČET BAREV	CENA
STRONGBOND	10 (Tex270)	1500 m	75671	bílá režná	200-250	volně/ 6 cívek	12	
			75871	barevná černá				
STRONGBOND	20 (Tex135)	1500 m	75624	bílá režná	140-160	volně/ 4 cívky	76	
			75625	barevná černá				
STRONGBOND	30 (Tex90)	2500 m	75679	bílá režná	120-140	volně/ 4 cívky	11	
			75879	barevná černá				